

Прайс-лист с 01.08.2012г.

Электросчетчики Actaris (ITRON)

Трехфазные			
Название	Ном. (макс) ток, А	Характеристики	Цена в грн., с НДС
<u>АСЕ 3000 тип 100 (однотарифный)</u>	5 (100)	(3x220/380В (-20%... +15%), 50 Гц) Тип включения: 3-х фазное 3-х проводное / 4-х проводное включение; класс точности 1.0 импульсный выход интерфейс S0.	576,00
<u>АСЕ 3000 тип 520 (многотарифный)</u>	5 (100)	(3x220/380В (-20%... +15%), 50 Гц) Тип включения: 3-х фазное 3-х проводное / 4-х проводное включение; класс точности 1.0, переключение тарифов: внешнее, напряжением фазы (DIN) или нуля (BS); импульсный выход интерфейс S0.	1440,00
<u>АСЕ 6000</u>	5 (10)	(кл. точн. 1) (от 3x57,7В до3x240/415В, 50 Гц счётчик трансформаторного включения, коммуникационные интерфейсы - 4 управляющих или импульсных вывода (программируются), интерфейс RS232 или RS-485, оптический интерфейс; профиль нагрузки.	4134,00
<u>АСЕ 6000</u>	5 (100)	(кл. точн. 1) (от 3x57,7В до3x240/415В, 50 Гц) Тип подключения - счётчик прямого включения 3-х и 4-х проводное включение, коммуникационные интерфейсы - 4 управляющих или импульсных вывода (программируются), интерфейс RS232 или RS-485, оптический интерфейс; профиль нагрузки.	3400,80
<u>АСЕ 6000 (кл. точн. 0,5)</u>	5 (10)	(кл. точн. 0,5) (от 3x57,7В до3x240/415В, 50 Гц счётчик трансформаторного включения, коммуникационные интерфейсы - 4 управляющих или импульсных вывода (программируются), интерфейс RS232 или RS-485, оптический интерфейс; профиль нагрузки.	4446,00
<u>SL 7000 SMART (кл. точн. 0,5) (SL761- техническое название)</u>	1(10)	Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения программируется; класс точности - 0.5s ; рабочий диапазон токов 1А...10А; коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6 импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2 интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.	6474,00
<u>SL 7000 SMART (кл. точн. 0,5) (SL761- техническое название)</u>	5 (10)	Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения программируется; класс точности - 0.5s ; рабочий диапазон токов 5А...10А; коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6 импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2 интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.	6474,00
<u>SL 7000 SMART (кл. точн. 0,2) (SL761- техническое название)</u>	1(10)	Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения программируется; класс точности - 0.2s ; рабочий диапазон токов 1А...10А; коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6 импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2 интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.	9984,00
<u>SL 7000 SMART (кл. точн. 0,2) (SL761- техническое название)</u>	5 (10)	Тип подключения - 3-х и 4-х проводное включение - способ включения программируется; класс точности - 0.2s ; рабочий диапазон токов 5А...10А; коммуникационные интерфейсы 4 управляющих вывода, 2 управляющих ввода, 6 импульсных телеметрических выводов, 4 импульсных телеметрических ввода, 2 интерфейса RS232 или RS232 и RS-485, оптический интерфейс.	9984,00
<u>Модем GSM/GPRS SPARKLET</u>		Модем GSM/GPRS SPARKLET TCP/IP для счётчиков SL7000/ACE6000	2160,00

с сайта www.tokko.ua

информация: http://www.tokko.ua/elektroschetniki/po_proizvoditelu/Actaris/